



TEATRE – AUDITORI DE L'HOSPITALET DE L'INFANT
CENTRE CULTURAL INFANT PERE

Tipus de recinte: Teatre cobert i tancat

Relació públic/escena: Teatre frontal “a la italiana”

Adreça: c. Ramon Berenguer IV, 2. 43890 L'Hospitalet de l'Infant. Tel. 977823313. Fax 977823900

Activitats: Música, teatre, musicals, dansa.

Data de construcció: 2011

Arquitectes: Joan Jorba i Valls / Marc Carrasco Bultó

Accessos de càrregues:

- Moll exterior. Camions sense límit de caixa.
- 1 porta de càrrega directa a lateral d'escenari: 1,60 m d'amplada x 2,10 d'alçada.
- 1 porta de càrrega a magatzem fons d'escenari: 3,25 m d'amplada x 2,20 d'alçada.

Aforament:

- 340 butaques fixes, en platea graonada.

Dimensions de la sala:

- Ample: 17,5 m, fons des de la boca: 16 m, alçada màxima: 7,50 m

Número d'accessos a platea:

- Al fons, conjunt de 4 parells de portes. Distribució platea per 2 passadissos graonats, d'1,20m.

Dimensions de l'escenari:

- PROSCENI: ample 16,20 m x fons 1,50 m
- ESCENARI: ample boca 12 m x fons 12 m
- ESPATLLES: amplada de 3,60 m a 1,40 m, simètriques a ambdós laterals (12 m)

Alçades:

- Boca: 4,70 m
- D'escenari a pinta: 11 m
- De pinta a sostre: 3,20 m a 2 m
- D'escenari a platea: 1,05 m

Pis d'escena:

- Pendent de l'escenari: 0%
- Material: doble full de tauler DM 19 +19 mm, sobre rastells fixes.
- Es possible clavar. No és registrable.

Camerinos:

- 2 sales de grup, per 12-15 persones amb wc, lavabo i dutxes.
- 2 sales menors per 1-3 persones amb wc, lavabo i dutxa.



Telons:

- Teló tallafocs flexible, enrotllable, patent STÖBICH BRANDSCHULTZ.
- Teló de boca tèxtil, contrapesat, manual, moviment guillotina o a l'americana.

Maquinària escènica:

- 10 uts. De talls motoritzats SCENIC LIGHT, mod. TB 504 F
- 1 ut. De tall motoritzat mod. SP 504
- 1 ut. sistema de control de motors SCENIC LIGHT mod. CCM 1124 VF T
- 10 ut. Talls manuals SCENIC LIGHT mod. CM-4

Potències:

- Contractada 300 Kw
- ICP 400 ampers

Barres electrificades:

- 4 barres interiors escenari.
- 1 barra mòbil, pont de prosceni.
- 1 pont de sala, dividit en 4 troneres.

Centre de control:

- cabina fons de sala a nivell 1er Pis. Obertura taulell 7 m d'amplada.

Regulació i control il·luminació escènica:

Control:

- 1 ut. Taula de control il·luminació: LT-LIGHT MOD. PICCOLO 48/192

Regulació:

- Dimmers: 6 uts. De dimmers digitals de 12 canals LSC LIGHTING SYSTEMS, modelo TEKO 12X13A
- Patch-panel mecanitzat: 156 sortides de circuits regulables de 3 kW en caixa escènica i sala. Un segon patch amb 72 entrades de canals de dimmers de 3kW doblats i 6 entrades de circuits.

Dotació il·luminació escènica:

- 8 uts. Projector retall zoom de feix fred (Cool beam), ETC mod. Source Four CE Zoom 15-30º. Admet porta Gobos A i B
- 8 uts. Projector retall zoom de feix fred (Cool beam), ETC mod. Source Four CE Zoom 25-50º. Admet porta Gobos A i B
- 24 uts. Projector de lent plano-convexa LAMPO MOD. TE-004 PC 100 DE 1 1/1,2KW, obertura variable de 11 a 57º
- 28 uts. Projector SC-64/1000.
- 16 uts. Projector panorama TE-004 PC 100 DE 1 1/1,2KW amb porta làmpades R7S.
- 16 uts. Visera per projector dels diferents models

Torres de carrer:

- 2 uts. De torres de carrer per il·luminació escènica

Vares d'il·luminació:

- 13 uts. De vares il·luminació SCENIC LIGHT mod. VE 36 c. 6 canals chuco 2.5kW + harting 16P+T



Sistema d'Àudio:

Fons de so:

- 1 ut. Gravador/reproductor Mini Disk. Marca/model: Tascam MD-350
- 1 ut. Lector de CD per a DJ STAGE LINE -CD164DJ
- 1 ut. Gravador de CD-R i CD-RW i reproductor mp3, Tascam CD-RW-900SL

Sistema de Seguiment:

- 1 ut. AKG HM1000
- 1 ut. AKG capsula cardioide HM1000
- 1 ut. preamplificador de mic. Behringer Shark DSP110.
- 1 ut. Distribuïdor de senyal Behringer MX882

Microfonia:

- 2 ut. sistemes inhalà brics Senheiser EW 135G2
- 2 ut. sistemes inhalà brics Senheiser EW 112G2
- 2 ut. Shure SM57 LCE
- 2 ut. Shure SM57 LCE
- 6 ut. Shure SM58 LCE
- 2 ut. Sennheiser E-835
- 2 ut. AKG C1000S
- 2 ut. Peus de micro de "sobre taula" AKG ST305
- 10 ut. Peus de micro de girafa Beyer GST500
- 4 ut. caixes actives BSS AR133

Control Audio:

- 1 ut. Taula de Control Yamaha LS9-32
- 2 uts. Eq.: DBX 2231
- 1 ut. Auricular: Senheiser HD25
- 2 uts. Monitor d'Estudi: Yamaha MSP5ST Studio

Altaveus:

P.A.

- Altaveus principals: 12 Uts. QSC ILA WL2082-i
- Subgreus: 2 Uts. QSC ILA WL118-sw
- Altaveus de reforç: 2 Uts. QSC AD-S282H
- Processat: 1 Ut. QSC SC-28
- Etapa de potència P.A: 2 Uts. QSC RMX2450 / 3 Uts. QSC RMX5050

Escenari

- Monitors: 6 uts. QSC K8

Sistema d'intercomunicació:

- 1 ut. Estació fixa d'intercomunicació Altair EF-200
- 4 uts. Mic.flexo de 22cm Altair Micro flexo
- 6 Estació remota d'intercomunicació Altair EM-201
- 3 Estacions de sobretaula mans lliures Altair ES-200
- 9 auriculars amb mic. Altair AM-100/2



Sistema de Vídeo:

Control de vídeo:

- 1 ut. SAMSUNG Reproductor gravador de DVD SH895 con disc duro 250 Gb, DivX TDT, USB 2.0, Entrada DV HDMI, Upscaling Full HD 1080p: Samsung SH895
- 1 ut. Distribuïdor amplificador 1:10 Video-Audio: Kramer VM-10 xl
- 2 uts. de monitores 8,4" TFT de matriu activa: Albiral 084RK02MF

Vídeo següent:

- 1 ut. Càmera Color CCD Sony Super HAD 1/3 Dia/Nit
- 1 ut. Lent vari-focal de 3,5 a 8 mmm: Sony autoiris 380lineas 1/3"
- 2 uts. Monitors de TV de 15" con pantalla LCD: Monitor 15" Ijoy 8015HD

Pantalla de projecció:

- 1 ut. De pantalla de projecció total de 9 x 6.75, tela de projecció Blanca Mate Din 19045 Tipus D. Guany: 1:1,1.

Vídeo Projector:

- 1 ut. de vídeo projector: Sanyo PLC-XP100L
- 1 ut. de lent: Sanyo Òptica 0,8:1
- 1 ut. de suport de vídeo projector
- 1 ut. de flightcase

Tèxtils Escènics:

Teló de boca:

- 1 ut.: Pes 570 gr./m2. Mides: 2 peces de 7 x 6 m . Moviment guillotina i americana.

Càmera negra:

- 4 Bambalines de: 13 x 2 m.
- 8 Cametes de : 2 x 6 m.
- 1 Teló de fons de : 13 x 6 m.

Varis:

- Accés a la sala adaptat per persones de mobilitat reduïda.
- Banys adaptats.
- Taquilla exterior per venda de localitats.

Climatització:

- Renovació d'aire.
- Calefacció
- Refrigeració



SALA POLIVALENT: SALA BONET CASTELLANA

Equipament AV

- 1 ut. pupitre d'àudio: Yamaha MG12-4CX
- 1 ut. sistema de mescla –distribució d'àudio: Behringer MX882
- 1 ut. de lector de CD/DVD: Samsung DVD
- 2 ut. mic. Cardioide de col de cigne: AKG CGN-321 E
- 2 ut. sistema inhalàbric de presentador emissor de petaca PT40 i receptor de sobre taula SR40
- 2 ut. mic. Solapa: AKG C-417 L
- 4 ut. altaveus portàtils: QSC K8
- 1 ut. pantalla elèctrica frontal de 4x3
- 1 ut. vídeo projector LCD 1200 ANSI Lumens: EPSON EMP TWD10 1200 Lum

Equipament il·luminació:

- 12 ut. Projector de base per superfície. Giratori 355º i orientable a 30º, Làmpada Par38 de 75 kW
- 1 ut de regulació de projectors de sostre.